

数控立式 万能磨床

CNC UNIVERSAL VERTICAL GRINDING MACHINE

PMT MK28 系列



高刚性



高精度



高效率



高性价比



项目	规格	单位	MK2820DSP	MK2840DSP	MK2850DSP	MK2880DSP	MK28120DSP	MK28160DSP
行程	X 轴	mm	620	700	850	1100	1700	2000
	Z 轴	mm	按需定制					
工作台	工作台尺寸	mm	φ500	φ630	φ800	φ1000	φ1600	φ2000
	最大工件回转直径	mm	φ600	φ700	φ900	φ1100	φ1800	φ2400
	最大磨削外径	mm	φ600	φ700	φ900	φ1100	φ1800	φ2400
	磨削孔径	mm	φ250	φ400	φ500	φ800	φ1200	φ1600
主轴	磨削电主轴功率	kW	20kW@12000rpm					
	皮带砂轮轴功率	kW	5.5kW@2300rpm					
	径向跳动	μm	标配 2μm, 高配可选: 0.5-0.05μm					
	轴向窜动	μm	标配 2μm, 高配可选: 0.5-0.05μm					
进给系统	X 轴移动速度	m/min	12					
	Y 轴移动速度	m/min	12					
	B 轴分度转速	rpm	16					
	X 轴进给分辨率	mm	0.001					
	Z 轴进给分辨率	mm	0.001					
	B 轴最小分度角度	degree	1° / 5°					
	B 轴夹持力	kg	3300					
	B 轴重复精度	sec	±1"					

注：机床配置不同时技术参数有所不同。
本产品手册中所示数据可能与机床实际配置后所示数据有所不同。